APエアコンプレッサー商品仕様一覧

商品コード	2004000007913		2004000007791		2004000007784		2004000007777		2004000007920		2004000008118	
商品名	AP オイルレス サイレント エアコンプレッサー 6L		AP オイルレス エアコンプレッサー 10L		AP オイルレス エアコンプレッサー 25L RED		AP エアコンプレッサー 39L RED		AP オイルレス サイレント エアコンプレッサー 30L		AP 縦型サイレント エアコンプレッサー 38L	
商品画像												
電源	単相AC100V		単相AC100V		単相AC100V		単相AC100V		単相AC100V		単相AC100V	
出力 馬力)	0.5Kw(0.65HP)		0.25Kw(1/3HP)		1.1Kw(1.5HP)		1.5Kw(2HP)		0.75Kw(1HP)		0.75Kw(1HP)	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
回転数	1400rpm	1700rpm	4600rpm		2800pm	3400rpm	2800pm	3400rpm	1400pm	1700rpm	1400pm	1700rpm
吐出空気量	37L/min	40L/min	30L/min	37L/min	62L/min	78L/min	82L/min	98L/min	60L/min	78L/min	60L/min	78L/min
最高圧力	0.78MPa		0.69MPa		0.78MPa		0.78MPa		0.78MPa		0.78MPa	
再起動圧力	0.59MPa		0.49MPa		0.59MPa		0.59MPa		0.59MPa		0.59MPa	
レギュレータ圧力調整範囲	0～0.78MPa		0～0.69MPa		0～0.78MPa		0～0.78MPa		0～0.78MPa		0～0.78MPa	
消費電力	470W	480W	200W	210W	850W	950W	1100W	1150W	780W	800W	780W	800W
消費電流(通常作動時)※1	3～4A		1.5～2A		8～10A		8～10A		4～6.5A		5～8.5A	
(起動時)	約4A		約1.5A		約11A		約9A		約6A		約6A	
(再起動時)	約4A		約2A		約12.5A		約9A		約6A		約6A	
充填時間(0～満タン)	約1分15秒		約3分10秒		約2分10秒		約4分		約2分30秒		約4分10秒	
(再起動～満タン)	約30秒		約1分		約1分		約1分10秒		約45秒		約1分10秒	
騒音値※2	74dB		85dB		94dB		90dB		74dB		74dB	
タンク容量	6L		10L		25L		39L		30L		38L	
コード長	2m10cm		1m70cm		2m25cm		2m25cm		1m95cm		2m	
本体寸法	W170×D460×H475mm		W195×D385×H415mm		W320×D540×H575mm		W375×D650×H600mm		W320×D600×H525mm		W430×D500×H720mm	
本体重量	15Kg		9Kg		26Kg		34Kg		23Kg		26Kg	
オイル交換時期	-		-		-		300時間		-		-	
備考	・オイルレス式 ・静音タイプ		・オイルレス式		・オイルレス式		・オイル式		・オイルレス式 ・静音タイプ		・オイルレス式 ・静音タイプ	
付属品	・ワンタッチカプラー ・エアフィルター ・エアフィルター用チューブ ・シールテープ ・取扱説明書		・取扱説明書		・ワンタッチカプラー ・エアフィルター ・シールテープ ・取扱説明書		・ワンタッチカプラー ・エアフィルター ・シールテープ ・コンプレッサーオイル ・取扱説明書		・ワンタッチカプラー ・エアフィルター ・エアフィルター用チューブ ・シールテープ ・取扱説明書		・ワンタッチカプラー ・エアフィルター ・エアフィルター用チューブ ・シールテープ ・キャスター×2 ・ハンドル ・ゴムダンパー ・取扱説明書	

◆騒音値の目安

120dB	飛行機のエンジンの近く	70dB	電話のベル、騒々しい事務所の中、騒々しい街頭
110dB	自動車の警笛（前方2m）	60dB	静かな乗用車、普通の会話
100dB	電車が通るときのガード下	50dB	静かな事務所
90dB	大声による独唱、騒々しい工場の中、どなり声	40dB	市内の深夜、図書館、静かな住宅地の昼
80dB	地下鉄の車内、交通量の多い道路	30dB	郊外の深夜、ささやき声

※1）消費電流は50Hzの地域で測定を行った実測値です。60Hzの地域ではこの値より高くなる場合があります。

※2）騒音値は本体モーターより約50cm離れた場所からの測値です。